



KF 0200 B



- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm
- mit metrischen Vorprägungen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

$U_i = 1000 \text{ V}$

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Ort der Leitungseinführung
7	metrische Vorprägungen	M20	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:

Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar

Mitgeliefertes Zubehör:

Außenlaschen, Deckelhalteband, Verschlussstopfen

IP-Schutzart:

IP66, IP67, IP69

Schlagfestigkeit:

IK09

Ohne Zubehör plombierbar:

Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



KF 0200 B



Zur Reduzierung von Kondenswasserbildung und -ansammlung siehe technische Information "Kondenswasserbildung und Gegenmaßnahmen"

Einsatzbereich:

Ungeschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

55 °C

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte:

<= 50 % bei 40 °C, <= 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C

UL 94:

V-0

Temperaturbeständigkeit:

-25 °C bis +100 °C

Halogenfrei:

Ja

Silikonfrei:

Ja

Witterungsbeständig:

Ja (beständig gegen UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, Eis- und Seewasser, Korrosion, temperaturbeständig, schlagfest)

ABMESSUNGEN

Höhe:

93 mm

Breite:

93 mm

Tiefe:

62 mm

Nettogewicht:

0,108 kg

Einbauhöhe:

74 mm

Einbaubreite:

74 mm

Einbautiefe:

47 mm



KF 0200 B



FARBEN

Farbe:

schwarz, ähnlich RAL 9011

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Zertifikate:

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
VDE	40041432
DNV GL	TAE00000EE

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

62000042

EAN:

4012591121701

Verpackungseinheit:

5

Zolltarifnummer:

85369010

Zeichnungen



KF 0200 B

