

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE117N485G
EAN: 4058352929049

LP-Nummer
58785_348



Ausführung Abdeckung satiniert, eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8810 lm
 Systemleistung = 48.5 W
 Lichtausbeute = 181.6 lm/W

Seriendokumentation
11.10.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2627 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
 CIE N1=89 N2=96 N3=99
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE117N485G EAN: 4058352929049	LP-Nummer 58785_348
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	15.7	15.7
5°	2520.2	2503.8	2487.8	2499.1	2508.6	2505.8	2505.2	119.6	135.3
10°	2060.7	2047.7	2044.6	2066.8	2086.2	2092.0	2094.5	196.9	332.2
15°	1373.4	1369.0	1375.7	1399.2	1421.9	1432.7	1437.2	198.7	530.9
20°	791.8	790.8	796.4	808.8	818.0	819.0	819.4	151.2	682.1
25°	418.1	420.5	425.4	427.2	423.4	413.4	409.3	97.4	779.6
30°	215.7	218.7	224.8	222.9	213.7	202.3	197.8	58.9	838.4
35°	112.4	114.3	119.3	116.0	107.4	103.1	102.4	35.0	873.4
40°	70.3	69.7	69.6	67.8	65.2	68.3	71.3	24.2	897.6
45°	52.4	50.5	46.9	47.4	48.4	54.1	61.4	19.6	917.2
50°	46.4	44.6	38.1	38.0	38.3	44.7	54.3	17.8	935.0
55°	42.3	42.2	36.7	33.4	32.3	38.6	47.1	17.1	952.1
60°	32.7	32.9	34.3	30.2	28.0	32.6	38.2	15.3	967.4
65°	23.6	23.8	26.4	25.7	24.0	26.1	29.3	12.6	980.0
70°	15.1	15.6	18.2	19.4	18.6	19.5	20.9	9.4	989.4
75°	8.3	8.7	10.8	13.0	12.9	13.2	13.7	6.1	995.5
80°	4.0	4.1	5.0	6.6	7.3	7.2	7.2	3.2	998.7
85°	1.6	1.6	1.9	2.5	2.6	2.7	2.5	1.2	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE117N485G EAN: 4058352929049	LP-Nummer 58785_348
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	14,9	16,0	15,3	16,3	16,7	14,8	16,0	15,2	16,3	16,6
	3H	15,8	16,8	16,2	17,2	17,5	16,2	17,2	16,6	17,6	17,9
	4H	16,1	17,0	16,5	17,3	17,7	16,8	17,7	17,2	18,0	18,4
	6H	16,2	17,0	16,6	17,3	17,7	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7
	8H	16,3	16,9	16,7	17,3	17,7	17,3	17,9	17,7	18,3	18,7
	12H	16,3	16,9	16,7	17,3	17,7	17,3	17,9	17,8	18,3	18,7
4H	2H	15,4	16,3	15,8	16,7	17,0	15,4	16,2	15,8	16,6	17,0
	3H	16,5	17,3	17,0	17,7	18,1	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,3	17,9	18,4	17,5	18,2	17,9	18,6	19,0
	6H	17,0	17,5	17,5	18,0	18,4	17,9	18,5	18,4	18,9	19,4
	8H	17,0	17,5	17,5	17,9	18,4	18,1	18,5	18,5	19,0	19,5
	12H	17,0	17,4	17,5	17,9	18,4	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
8H	4H	17,1	17,6	17,6	18,0	18,5	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1
	6H	17,3	17,7	17,8	18,1	18,6	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	8H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,7	18,3	18,7	18,9	19,2	19,7
	12H	17,3	17,6	17,9	18,1	18,7	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8
12H	4H	17,1	17,5	17,6	18,0	18,5	17,7	18,1	18,2	18,6	19,1
	6H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	18,2	18,5	18,7	19,0	19,6
	8H	17,4	17,6	17,9	18,1	18,7	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1500	B = 58
------------------------------	---	---	-----------------	---------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7509.6	7227.8	6714.7	6782.5	6926.2	7754.1	8792.3	
50°		7314.6	7028.6	5995.6	5992.2	6030.6	7047.4	8549.2	
55°		7474.0	7453.0	6478.8	5891.3	5709.2	6816.4	8307.7	
60°		6619.4	6660.0	6945.5	6119.4	5665.9	6592.5	7735.4	
65°		5644.3	5707.3	6325.5	6166.9	5753.8	6252.4	7009.6	
70°		4473.4	4610.5	5403.1	5732.1	5518.9	5774.7	6189.8	
75°		3259.2	3411.0	4223.2	5087.5	5055.0	5155.6	5354.3	
80°		2304.6	2386.9	2931.5	3841.3	4250.1	4178.9	4214.5	
85°		1879.9	1906.6	2225.0	2884.9	3048.8	3119.6	2859.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE117N485G EAN: 4058352929049	LP-Nummer 58785_348
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

