

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1EMN4D5S
EAN: 4058352940631

LP-Nummer
59263_244



Ausführung Abdeckung satiniert, elliptisch eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13740 lm
 Systemleistung = 74.5 W
 Lichtausbeute = 184.4 lm/W

Seriendokumentation
11.10.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1670 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
 CIE N1=85 N2=95 N3=99
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EMN4D5S EAN: 4058352940631	LP-Nummer 59263_244
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
0°	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	10.0	10.0
5°	1493.3	1495.6	1516.6	1565.9	1616.3	1649.8	1662.9	75.0	85.0
10°	1088.5	1106.7	1175.0	1303.4	1460.6	1586.1	1636.2	126.8	211.8
15°	678.3	712.7	825.0	1006.5	1239.9	1474.8	1578.7	151.0	362.9
20°	362.1	388.9	492.0	707.6	980.6	1275.8	1432.9	148.2	511.0
25°	217.8	231.1	285.8	436.7	705.9	972.9	1137.5	127.8	638.8
30°	151.3	158.5	185.3	264.1	455.8	646.3	761.7	99.0	737.8
35°	95.4	107.0	131.3	171.8	268.4	391.1	463.8	70.7	808.5
40°	57.7	64.5	93.9	120.6	157.9	239.7	291.4	50.0	858.5
45°	43.5	45.9	58.2	86.3	99.5	145.4	176.9	35.2	893.7
50°	37.7	39.0	42.8	61.0	68.3	89.3	109.1	26.2	919.9
55°	34.6	35.0	36.7	43.5	50.5	59.6	73.7	20.9	940.8
60°	30.2	31.1	32.8	34.2	38.6	42.0	53.5	17.5	958.3
65°	23.9	25.4	29.1	28.1	30.1	30.8	41.3	14.6	972.8
70°	17.0	18.4	22.5	23.3	23.4	22.7	30.8	11.5	984.3
75°	10.9	12.0	16.2	17.9	17.4	15.7	20.7	8.4	992.7
80°	6.2	6.7	9.0	10.7	11.0	9.3	11.6	5.0	997.7
85°	3.1	3.3	4.2	5.0	4.8	3.9	4.2	2.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EMN4D5S EAN: 4058352940631	LP-Nummer 59263_244
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,3	17,5	16,6	17,8	18,1	21,3	22,5	21,6	22,8	23,1
	3H	17,4	18,5	17,8	18,9	19,2	21,8	22,9	22,2	23,2	23,6
	4H	17,8	18,8	18,2	19,2	19,6	22,1	23,1	22,5	23,4	23,8
	6H	18,0	19,0	18,4	19,3	19,7	22,3	23,2	22,8	23,6	24,0
	8H	18,2	19,0	18,6	19,4	19,8	22,5	23,2	22,9	23,6	24,0
	12H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	22,5	23,2	23,0	23,6	24,0
4H	2H	17,1	18,0	17,5	18,4	18,8	21,2	22,3	21,6	22,6	23,0
	3H	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1	22,0	22,8	22,4	23,2	23,6
	4H	19,0	19,8	19,5	20,2	20,6	22,3	23,1	22,8	23,5	23,9
	6H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	22,6	23,3	23,1	23,7	24,2
	8H	19,4	20,0	19,9	20,4	20,9	22,8	23,3	23,2	23,8	24,2
	12H	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0	22,8	23,3	23,3	23,7	24,2
8H	4H	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0	22,4	23,0	22,9	23,5	23,9
	6H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	22,8	23,3	23,3	23,8	24,3
	8H	20,1	20,5	20,6	21,0	21,5	23,0	23,4	23,5	23,9	24,4
	12H	20,2	20,6	20,7	21,1	21,6	23,1	23,4	23,6	23,9	24,4
12H	4H	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9
	6H	20,0	20,4	20,6	20,9	21,4	22,8	23,2	23,3	23,7	24,3
	8H	20,2	20,6	20,8	21,1	21,6	23,0	23,3	23,5	23,9	24,4

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$


Lichttechnische Abmessungen in mm: **L = 1500**
B = 58

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		9713.2	10246.1	12988.1	19270.0	22230.7	32474.8	39519.2
50°		9272.4	9577.3	10515.1	14996.1	16783.8	21948.1	26814.4
55°		9516.5	9631.8	10110.6	11970.6	13909.6	16417.7	20298.1
60°		9525.1	9838.2	10365.0	10811.0	12190.1	13260.2	16896.1
65°		8941.8	9482.2	10880.9	10504.2	11259.5	11502.0	15438.9
70°		7839.3	8479.3	10379.9	10769.2	10803.3	10466.7	14235.1
75°		6624.9	7327.9	9881.6	10942.7	10626.6	9605.1	12624.4
80°		5597.0	6052.6	8190.9	9692.4	9977.1	8447.3	10568.3
85°		5662.7	6039.6	7684.9	9109.2	8726.9	7056.1	7561.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EMN4D5S EAN: 4058352940631	LP-Nummer 59263_244
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1EMN4D5S

EAN: 4058352940631

LP-Nummer

59263_244

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	13740	74.5
2	A	C	F	12792	68.7
3	A	D	E	11812	63.0
4	A	D	F	10843	57.4
5	B	C	E	9852	51.7
6	B	C	F	8851	46.2
7	B	D	E	7914	41.1
8	B	D	F	6902	35.6