

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 11 Recessed**

**Bestell-Nr.: 51TL12MN44XG**  
**EAN: 4058352929711**

**LP-Nummer**  
**58637\_203**



**Ausführung** Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4300 lm  
Systemleistung = 21.9 W  
Lichtausbeute = 196.3 lm/W


**Seriendokumentation**  
**11.10.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0** **C270-90**

**Imax: 498 cd/klm**



**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 5 0  
CIE N1=67 N2=92 N3=99  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TL12MN44XG</b> <b>EAN: 4058352929711</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58637_203</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ								Lichtstärke in cd/klm	
								Lichtstrom in lm/klm	
0°	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	2.9	2.9
5°	485.4	482.8	478.2	477.5	477.4	475.9	475.7	22.9	25.8
10°	492.7	488.2	477.9	471.3	467.6	465.9	466.0	45.2	71.0
15°	493.2	486.1	471.9	467.9	471.0	473.7	476.3	67.5	138.5
20°	482.5	473.5	462.5	471.9	487.1	492.8	494.9	89.9	228.4
25°	456.4	447.1	449.2	479.4	497.6	491.1	485.8	109.5	337.8
30°	414.9	406.8	427.0	475.1	479.0	447.1	431.1	121.4	459.2
35°	364.2	358.0	387.7	436.7	420.7	368.9	346.8	122.0	581.2
40°	300.5	296.3	322.5	357.9	336.0	284.8	262.9	110.4	691.6
45°	229.2	226.3	238.5	259.8	247.2	211.8	193.4	90.1	781.7
50°	162.3	159.3	161.6	173.6	174.5	155.2	138.5	68.2	849.9
55°	112.5	108.0	105.1	112.3	121.6	110.9	97.2	49.6	899.5
60°	78.7	73.1	68.3	73.1	83.7	77.4	68.5	35.5	935.0
65°	56.0	50.2	45.0	48.4	56.8	54.5	49.6	25.5	960.5
70°	39.5	34.5	29.5	32.1	37.8	38.5	36.6	18.1	978.6
75°	26.0	22.0	18.4	20.2	23.9	25.9	25.8	12.0	990.6
80°	14.9	12.2	9.9	10.8	13.0	14.8	15.3	6.8	997.4
85°	5.4	4.3	3.6	4.0	4.7	5.6	5.8	2.5	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TL12MN44XG</b> <b>EAN: 4058352929711</b>	<b>LP-Nummer</b> 58637_203
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,7	21,2	20,0	21,5	21,8	19,8	21,3	20,1	21,6	21,9
	3H	20,2	21,5	20,6	21,9	22,2	20,3	21,7	20,7	22,0	22,3
	4H	20,4	21,7	20,8	22,0	22,4	20,6	21,8	21,0	22,2	22,5
	6H	20,6	21,7	21,0	22,1	22,5	20,8	21,9	21,2	22,3	22,7
	8H	20,7	21,7	21,1	22,1	22,5	20,9	21,9	21,3	22,3	22,7
	12H	20,7	21,7	21,2	22,1	22,5	20,9	21,9	21,3	22,3	22,7
4H	2H	19,9	21,1	20,3	21,5	21,9	20,0	21,2	20,4	21,6	22,0
	3H	20,5	21,6	21,0	21,9	22,4	20,7	21,7	21,1	22,1	22,5
	4H	20,8	21,7	21,2	22,1	22,6	21,1	22,0	21,5	22,4	22,8
	6H	21,0	21,8	21,5	22,3	22,7	21,3	22,1	21,8	22,6	23,0
	8H	21,1	21,8	21,6	22,3	22,8	21,4	22,1	21,9	22,6	23,1
	12H	21,2	21,8	21,7	22,3	22,7	21,5	22,1	22,0	22,6	23,1
8H	4H	20,9	21,6	21,3	22,0	22,5	21,1	21,8	21,6	22,3	22,7
	6H	21,1	21,7	21,6	22,2	22,7	21,5	22,0	21,9	22,5	23,0
	8H	21,2	21,7	21,7	22,2	22,8	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	12H	21,3	21,7	21,8	22,2	22,8	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1
12H	4H	20,9	21,5	21,4	22,0	22,5	21,1	21,7	21,6	22,2	22,7
	6H	21,2	21,6	21,7	22,1	22,7	21,5	22,0	22,0	22,4	23,0
	8H	21,3	21,7	21,8	22,2	22,7	21,6	22,0	22,1	22,5	23,1

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500, B = 58

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		16017.3	15818.2	16671.2	18158.6	17276.3	14807.2	13515.0
50°		12479.7	12252.0	12425.9	13351.4	13420.1	11936.3	10650.2
55°		9692.6	9305.2	9057.4	9680.6	10481.9	9560.3	8373.9
60°		7780.5	7230.0	6753.9	7229.2	8269.3	7647.7	6766.3
65°		6553.2	5866.1	5266.2	5664.6	6643.7	6373.7	5805.4
70°		5706.1	4983.0	4265.5	4638.3	5460.0	5566.1	5293.7
75°		4958.4	4205.8	3520.1	3856.5	4557.9	4950.9	4924.2
80°		4230.2	3466.2	2812.1	3079.1	3687.1	4224.5	4360.5
85°		3033.9	2454.4	2033.6	2259.9	2675.0	3155.9	3287.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TL12MN44XG</b> <b>EAN: 4058352929711</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58637_203</b>
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

