

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022
EAN: 4058352956366

LP-Nummer
59374_104

Seriendokumentation
01.02.2024



Ausführung	Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2850 lm Systemleistung = 18.5 W Lichtausbeute = 154.1 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 392 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.8%
Eta 90° - 180°	1.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	349.4
Imax 80°	94.8
Imax 90°	7.3
Imax >90°	4.7
Imax >95°	3.7

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022
EAN: 4058352956366

LP-Nummer
59374_104

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022 EAN: 4058352956366	LP-Nummer 59374_104
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
γ	Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
2,5°	22.9	23.0	23.2	23.3	23.7	24.6	25.1	25.3	25.2	25.7
5,0°	35.6	36.2	36.9	36.6	36.3	34.7	33.9	34.1	34.8	35.5
7,5°	48.3	49.0	49.5	50.5	49.2	48.1	48.0	48.8	51.7	54.3
10,0°	66.5	66.9	67.0	68.8	64.8	66.0	68.2	70.7	71.3	72.9
12,5°	88.4	88.1	91.9	87.8	85.1	82.5	80.9	81.8	85.0	86.3
15,0°	113.5	107.0	98.9	100.9	107.3	114.3	124.6	125.3	115.7	109.5
17,5°	141.2	129.6	129.5	133.9	132.9	129.3	126.3	121.7	119.5	122.0
20,0°	145.5	137.7	144.7	139.3	134.5	135.3	126.6	117.4	117.1	118.2
22,5°	168.0	153.1	152.8	137.0	133.1	128.7	123.4	117.8	114.8	114.8
25,0°	169.9	155.6	165.6	149.2	147.1	137.4	122.4	116.5	115.6	116.3
27,5°	182.4	171.3	176.2	153.2	156.2	152.6	142.2	133.1	129.5	129.6
30,0°	198.1	195.0	201.7	170.4	163.9	150.8	140.3	135.4	137.4	138.7
32,5°	193.5	187.3	189.2	164.6	167.1	164.5	152.9	155.5	164.5	168.1
35,0°	244.5	244.0	233.3	209.9	189.5	173.0	164.3	163.1	167.2	176.8
37,5°	246.4	246.6	230.3	216.2	202.5	184.1	172.9	176.6	185.5	187.8
40,0°	250.1	260.3	240.9	222.5	206.3	190.5	191.4	195.1	198.7	204.7
42,5°	262.1	272.3	240.4	228.1	215.6	204.2	204.1	209.6	214.3	218.8
45,0°	276.2	290.7	253.0	237.8	224.3	214.5	214.1	225.2	230.0	229.0
47,5°	291.2	301.3	262.8	252.3	230.7	228.9	234.0	243.9	239.4	234.4
50,0°	304.5	319.7	284.8	273.0	243.8	249.0	255.4	256.4	248.6	238.5
52,5°	308.7	331.8	301.5	306.8	272.8	275.1	276.4	276.1	260.5	246.7
55,0°	315.9	348.4	314.5	333.0	310.0	303.4	311.5	289.1	279.9	248.4
57,5°	315.0	357.1	333.9	358.0	346.2	336.4	327.4	306.9	281.8	244.6
60,0°	295.8	350.4	338.8	365.6	380.4	359.1	336.9	318.2	283.7	235.6
62,5°	277.7	325.7	323.4	350.6	391.7	382.5	349.4	327.4	285.2	230.2
65,0°	242.1	282.0	311.6	354.9	387.6	389.5	359.1	319.7	277.8	226.3
67,5°	226.1	250.0	288.7	340.2	380.7	366.6	352.9	311.3	265.3	212.8
70,0°	230.4	255.8	286.0	330.1	349.4	336.0	325.4	280.4	236.5	197.4
72,5°	207.7	244.8	259.3	308.5	326.1	307.1	263.7	238.8	199.2	156.6
75,0°	145.9	192.5	220.7	265.0	265.2	253.9	198.0	173.3	130.6	110.7
77,5°	89.1	112.5	145.2	177.4	178.6	150.7	120.4	102.7	89.2	79.0
80,0°	53.1	65.3	84.2	92.8	94.8	81.7	78.7	79.3	64.1	48.7
82,5°	31.4	35.9	41.0	45.8	49.6	44.1	52.1	59.6	48.9	33.7
85,0°	16.6	17.3	18.3	19.8	22.3	24.4	33.3	36.7	30.3	22.8
87,5°	7.1	7.2	7.7	8.4	10.1	11.7	13.3	13.5	12.8	12.0
90,0°	5.8	5.8	5.9	6.1	6.7	7.3	7.1	6.6	6.3	6.1
92,5°	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
95,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
97,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3
100,0°	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
102,5°	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7
105,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5
107,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4
110,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022 EAN: 4058352956366						LP-Nummer 59374_104	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										siteco	
C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	0.0	0.0
2,5°	26.5	26.9	26.4	26.0	26.4	26.6	26.1	26.0	25.9	0.3	0.3
5,0°	36.1	37.0	36.7	36.6	36.8	36.3	36.6	36.7	37.1	0.9	1.2
7,5°	57.0	58.1	57.6	56.0	54.9	52.1	51.0	51.0	50.4	1.9	3.1
10,0°	75.0	76.8	76.6	74.2	74.6	76.2	80.2	80.9	81.3	3.5	6.5
12,5°	89.5	95.6	97.4	96.7	96.5	95.8	94.6	97.2	96.5	5.4	11.9
15,0°	111.6	113.1	115.3	115.1	116.1	116.3	116.7	121.1	124.7	8.1	19.9
17,5°	120.7	121.2	117.9	120.7	128.0	136.7	142.2	145.0	148.4	10.6	30.6
20,0°	120.6	121.3	125.0	127.7	133.5	138.4	141.0	143.2	145.2	12.3	42.9
22,5°	118.2	123.5	127.5	130.6	135.1	142.5	147.5	149.3	149.2	14.0	56.9
25,0°	119.1	123.7	130.1	134.8	141.9	149.3	154.9	154.2	154.3	16.1	73.0
27,5°	132.9	135.6	140.9	144.9	147.3	151.1	153.9	156.4	157.3	18.8	91.8
30,0°	142.1	147.0	151.6	158.1	162.2	161.4	158.5	154.7	153.7	21.7	113.5
32,5°	167.5	171.7	172.7	176.4	169.2	162.0	163.3	164.5	165.5	24.9	138.4
35,0°	181.3	179.7	182.2	182.1	179.4	175.4	173.1	172.4	173.2	29.3	167.7
37,5°	193.6	193.0	196.8	197.1	193.0	181.9	177.8	179.7	182.4	32.7	200.4
40,0°	205.6	202.7	203.5	203.1	198.8	186.1	183.9	186.5	190.5	36.2	236.6
42,5°	217.0	212.0	210.8	210.3	200.7	187.6	188.1	192.4	194.0	39.7	276.3
45,0°	229.2	218.4	217.8	216.6	201.0	189.8	193.1	195.4	195.4	43.2	319.5
47,5°	234.3	226.7	224.5	222.1	202.0	192.7	196.0	197.8	196.6	46.8	366.3
50,0°	234.4	228.6	224.8	223.3	202.2	193.6	196.7	199.6	199.5	50.5	416.8
52,5°	236.3	230.1	218.7	215.7	200.7	195.2	197.2	201.6	202.4	54.4	471.1
55,0°	231.2	222.9	200.7	198.8	192.0	188.7	192.8	200.2	203.3	57.7	528.8
57,5°	218.6	207.2	187.1	181.5	172.8	169.5	177.4	187.8	192.2	59.7	588.5
60,0°	204.8	187.1	168.8	161.4	152.2	139.7	150.9	165.0	169.5	59.8	648.3
62,5°	195.2	171.1	150.0	132.2	127.4	114.6	119.6	128.5	136.5	58.2	706.5
65,0°	186.6	158.4	130.9	107.2	96.5	85.1	89.2	93.9	92.1	55.5	762.1
67,5°	178.8	145.5	112.6	88.6	71.4	55.9	58.4	59.3	58.1	51.8	813.9
70,0°	163.9	128.8	97.1	72.8	52.2	35.6	31.6	32.9	35.2	47.9	861.7
72,5°	130.0	104.4	83.9	59.5	35.4	22.9	19.2	18.6	19.3	42.0	903.7
75,0°	104.6	96.5	77.3	46.6	20.3	15.9	13.9	13.5	13.5	33.5	937.2
77,5°	78.3	73.6	61.7	25.9	13.1	11.6	10.9	10.6	10.3	22.2	959.4
80,0°	41.6	32.1	29.4	12.2	9.2	8.8	8.6	8.3	8.2	13.1	972.5
82,5°	23.7	17.5	12.5	7.9	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	7.8	980.3
85,0°	15.7	11.9	8.8	6.4	5.9	5.6	5.4	5.3	5.3	4.6	984.9
87,5°	9.7	7.4	6.3	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.4	2.3	987.2
90,0°	5.8	5.4	5.2	4.9	4.7	4.4	4.0	3.9	3.9	1.5	988.7
92,5°	4.6	4.5	4.6	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.5	1.2	989.9
95,0°	3.7	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	1.0	990.9
97,5°	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	0.9	991.8
100,0°	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	0.8	992.6
102,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	0.7	993.4
105,0°	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	0.7	994.0
107,5°	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	0.6	994.6
110,0°	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	995.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022 EAN: 4058352956366	LP-Nummer 59374_104
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
γ	Lichtstärke in cd/klm									
112,5°	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
115,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
117,5°	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
120,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
122,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
125,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
127,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
130,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
135,0°	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
142,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
145,0°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022 EAN: 4058352956366	LP-Nummer 59374_104
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	0.5	995.7
115,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	996.2
117,5°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	996.7
120,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.4	997.1
122,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	0.4	997.6
125,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	997.9
127,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	998.3
130,0°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	0.3	998.6
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	998.9
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.3	999.1
137,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.3
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.5
142,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
147,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565RF108000022 EAN: 4058352956366	LP-Nummer 59374_104
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2850	18.5	19.7	19.1
95	241	252	2704	17.5	18.6	18.0
90	229	250	2569	16.6	17.6	17.1
85	216	248	2424	15.6	16.6	16.1
80	203	246	2278	14.7	15.6	15.2
75	190	243	2132	13.7	14.6	14.2
70	178	241	1997	12.8	13.6	13.2
65	165	238	1851	11.9	12.6	12.2
60	152	235	1706	11.0	11.6	11.3
55	140	232	1571	10.1	10.8	10.4
50	127	229	1425	9.3	9.8	9.6
45	114	225	1279	8.4	8.9	8.6
40	102	221	1144	7.7	8.1	7.9
35	89	216	999	6.8	7.2	7.0
30	76	210	853	6.0	6.3	6.2
25	63	203	707	5.2	5.5	5.4
20	51	195	572	4.5	4.7	4.6
18	46	191	516	4.1	4.3	4.2