

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE
EAN: 4058352991336

LP-Nummer
59599_66



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8240 lm
Systemleistung = 58.6 W
Lichtausbeute = 140.6 lm/W

Seriendokumentation
23.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 517 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	508.6
Imax 80°	129.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE EAN: 4058352991336	LP-Nummer 59599_66
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE EAN: 4058352991336	LP-Nummer 59599_66
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.1	189.4	189.7	190.1	190.6	191.4	191.4	191.4	191.2	190.9	190.8	190.8	189.9
5,0°	189.1	190.9	192.7	193.8	194.6	195.1	196.0	196.0	196.2	196.1	195.3	193.9	192.8
7,5°	188.4	189.1	190.9	192.0	194.2	196.1	198.2	199.3	198.6	197.2	196.0	195.1	195.6
10,0°	193.1	192.8	194.5	195.7	197.5	199.0	200.7	202.6	203.2	204.5	205.9	206.4	207.3
12,5°	207.1	207.4	206.8	207.0	205.9	204.9	207.6	210.5	213.4	215.9	219.6	221.3	221.0
15,0°	213.2	213.9	215.1	215.3	215.4	216.8	218.3	219.3	221.4	225.0	230.3	233.5	234.7
17,5°	220.8	224.4	227.0	230.5	232.0	233.3	233.1	232.6	231.8	228.7	228.6	234.0	239.3
20,0°	232.7	235.4	235.6	240.2	246.3	248.1	251.0	253.1	250.8	248.0	243.6	243.0	247.2
22,5°	241.8	247.8	251.9	258.6	265.4	268.3	270.2	273.5	273.0	264.4	258.2	259.1	261.4
25,0°	249.4	257.8	266.3	277.3	286.2	290.8	292.6	292.4	289.3	277.1	271.6	273.5	274.2
27,5°	258.6	266.8	276.6	283.8	292.5	300.8	307.3	304.9	298.9	289.9	285.1	281.1	285.8
30,0°	263.8	274.9	284.3	301.7	306.4	311.5	316.4	315.8	311.5	304.2	298.8	295.6	299.7
32,5°	269.6	282.6	297.2	311.1	315.1	325.5	329.9	326.4	325.7	322.3	315.2	311.0	314.7
35,0°	283.0	289.9	301.0	314.5	321.6	329.2	324.5	326.1	326.3	323.5	321.5	317.6	319.1
37,5°	283.4	295.2	307.9	317.8	322.2	328.6	331.2	331.2	328.9	322.7	321.3	313.9	314.8
40,0°	293.5	307.9	318.4	322.3	325.9	332.8	335.7	330.0	329.4	320.2	313.8	310.8	307.8
42,5°	299.7	306.0	323.2	326.0	334.2	341.9	344.5	337.5	327.4	320.8	316.4	311.8	304.4
45,0°	310.4	313.5	332.7	335.9	335.6	345.9	346.1	341.0	334.2	328.8	313.5	298.6	291.8
47,5°	309.4	320.3	339.1	341.3	346.5	357.8	355.3	341.7	336.1	332.7	308.7	279.5	276.5
50,0°	322.4	339.4	343.0	341.5	341.7	354.3	359.8	353.8	335.4	319.9	297.5	273.2	254.5
52,5°	330.8	344.2	352.1	351.2	348.1	359.1	364.3	343.3	324.0	303.4	275.7	247.5	227.2
55,0°	316.8	346.8	375.0	389.5	383.4	376.6	380.4	360.5	332.6	291.1	245.8	224.1	204.6
57,5°	320.7	355.6	397.6	429.8	426.5	416.9	401.5	378.0	334.6	280.5	235.8	208.0	191.6
60,0°	347.4	395.1	448.9	488.1	481.1	459.2	428.0	390.9	339.9	275.8	235.1	206.7	182.0
62,5°	356.6	405.1	447.5	485.3	498.4	483.6	459.4	419.2	348.6	287.8	229.7	195.1	165.7
65,0°	367.6	389.3	415.9	462.5	486.1	489.2	486.4	434.7	360.9	290.9	218.0	175.5	151.5
67,5°	383.1	423.0	446.4	471.8	486.1	484.4	473.2	429.4	356.5	283.3	208.9	163.8	136.7
70,0°	384.5	447.0	508.6	502.2	488.9	476.2	434.8	395.5	332.9	269.7	193.5	147.4	121.4
72,5°	390.3	446.6	517.1	506.5	488.8	443.6	381.6	342.6	304.7	261.8	184.8	101.2	63.2
75,0°	348.3	408.5	449.2	449.2	425.3	358.9	292.4	272.0	244.8	171.5	82.2	30.3	13.1
77,5°	212.3	272.5	293.1	290.5	265.5	234.8	198.2	156.8	93.2	36.0	12.3	5.4	4.9
80,0°	88.8	115.3	129.6	128.3	113.9	98.6	71.2	32.4	10.0	5.0	4.8	4.4	4.0
82,5°	18.0	22.3	25.1	28.5	29.7	20.8	8.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0
85,0°	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6
87,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE EAN: 4058352991336	LP-Nummer 59599_66
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.2	188.2	188.3	188.0	187.9	187.3	188.7	188.5	187.5	186.7	186.8	185.8	185.5
5,0°	191.5	190.3	188.9	187.9	188.1	187.7	188.3	186.6	185.7	185.6	184.8	184.5	184.2
7,5°	196.3	196.3	197.0	197.6	197.9	198.3	187.4	186.2	186.0	185.8	185.3	185.1	184.1
10,0°	208.2	209.6	212.5	214.2	216.3	216.7	193.6	194.4	194.1	193.0	190.7	188.8	186.7
12,5°	221.3	222.9	223.4	227.2	230.8	232.3	204.2	200.3	197.9	195.0	193.3	191.6	190.1
15,0°	236.0	235.5	235.7	236.1	234.6	234.0	211.2	206.7	201.6	197.6	194.8	191.1	187.8
17,5°	242.2	243.1	245.4	246.3	246.0	245.8	217.2	212.3	208.3	202.7	195.6	190.9	187.1
20,0°	252.1	256.1	259.5	258.7	255.8	257.3	226.2	219.0	211.0	203.1	196.5	191.2	186.5
22,5°	266.1	271.5	276.3	276.2	275.1	274.1	229.2	219.4	209.0	200.7	195.1	188.5	181.6
25,0°	280.3	283.3	286.0	287.6	287.1	287.2	235.2	224.3	214.1	200.3	190.1	181.8	176.5
27,5°	290.3	294.9	299.3	304.4	309.3	306.4	243.4	227.7	210.3	195.1	186.9	177.4	168.2
30,0°	301.5	305.0	313.5	320.4	325.3	324.1	247.2	230.2	207.5	192.7	181.8	170.5	160.1
32,5°	315.4	313.3	321.2	331.9	331.4	328.6	252.1	227.1	205.6	190.3	177.7	166.0	157.3
35,0°	321.7	321.5	324.9	334.5	333.3	326.2	256.9	227.4	203.9	185.4	172.9	162.7	154.1
37,5°	317.8	320.7	327.1	328.9	327.0	323.8	257.5	230.0	201.2	181.9	167.3	158.7	151.9
40,0°	307.3	310.5	312.3	313.0	311.4	313.2	259.2	232.9	205.7	182.2	167.4	156.0	145.4
42,5°	305.4	303.1	291.1	288.4	285.4	284.0	267.7	236.2	197.2	174.9	162.2	148.5	139.8
45,0°	290.8	284.4	277.0	272.8	265.0	261.1	275.9	232.4	190.8	167.2	159.5	146.7	134.0
47,5°	270.6	255.9	246.6	242.7	234.4	234.3	272.0	225.0	183.7	166.1	158.9	145.7	131.9
50,0°	241.3	228.6	222.0	212.9	205.7	206.8	273.0	218.6	172.5	164.5	157.6	142.5	128.6
52,5°	214.3	205.4	196.5	180.2	174.2	174.7	269.4	212.7	172.7	162.4	153.3	140.9	125.8
55,0°	190.7	179.3	168.0	149.3	147.3	152.3	261.5	209.3	173.7	162.6	152.1	138.5	125.9
57,5°	172.4	150.1	133.4	126.9	123.7	124.8	270.7	223.7	185.2	166.8	152.0	136.9	120.4
60,0°	153.5	126.7	108.7	103.7	98.3	95.0	283.7	240.3	197.4	180.7	159.1	141.2	120.8
62,5°	137.5	108.9	90.1	82.0	74.6	71.9	301.0	249.2	200.9	188.4	164.4	142.9	116.9
65,0°	123.3	94.4	71.3	63.4	58.7	57.3	321.5	254.8	192.5	186.2	162.5	139.1	114.1
67,5°	109.4	78.0	58.2	49.5	46.5	44.6	321.8	243.5	187.7	172.1	148.4	127.0	107.7
70,0°	86.9	53.4	34.8	26.2	23.6	23.7	309.9	241.2	182.8	159.9	132.1	100.7	89.1
72,5°	35.7	17.6	10.9	8.0	7.2	7.0	313.4	241.5	162.1	138.4	104.7	73.8	64.8
75,0°	6.0	5.1	4.6	4.2	3.8	3.6	256.9	189.9	109.6	95.2	79.3	59.6	52.0
77,5°	4.5	4.1	3.8	3.4	3.0	2.9	160.2	101.0	50.6	48.8	49.7	40.8	30.9
80,0°	3.6	3.2	2.9	2.5	2.2	2.1	62.6	36.5	23.8	23.4	21.7	16.7	10.2
82,5°	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5	1.4	12.4	8.0	6.0	5.5	4.8	3.3	2.6
85,0°	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE EAN: 4058352991336	LP-Nummer 59599_66
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	0.3	0.3
2,5°	184.9	184.3	182.8	182.5	182.9	182.3	182.0	181.5	181.6	182.2	182.4	2.2	2.5
5,0°	183.4	182.4	182.6	182.3	182.0	182.0	181.9	182.3	183.4	183.0	182.7	4.5	7.0
7,5°	183.2	183.3	182.2	181.8	180.9	180.2	180.5	181.0	181.4	182.1	181.4	6.8	13.8
10,0°	185.3	184.9	185.3	185.6	184.5	183.8	182.3	181.0	177.2	176.3	175.2	9.3	23.1
12,5°	188.2	185.6	184.4	184.6	183.6	182.2	180.8	179.6	179.7	179.1	178.8	12.0	35.1
15,0°	185.3	183.5	181.4	179.6	177.4	176.4	174.6	174.8	175.5	174.7	174.3	14.6	49.7
17,5°	183.8	180.2	176.7	173.6	171.5	169.0	166.5	166.3	166.5	165.1	163.9	17.3	67.0
20,0°	180.6	178.8	175.2	170.8	168.8	166.9	163.2	159.9	157.7	156.3	155.1	20.2	87.3
22,5°	176.9	171.7	169.0	166.0	163.9	160.2	158.0	157.1	154.5	152.5	151.4	23.4	110.7
25,0°	170.6	165.6	162.3	159.6	155.4	151.0	148.8	147.9	146.3	146.6	147.0	26.4	137.1
27,5°	163.4	161.2	157.4	153.8	147.7	143.4	140.5	139.9	140.0	137.8	137.9	29.3	166.5
30,0°	154.1	152.3	148.7	142.7	139.5	137.0	135.7	134.0	130.7	129.5	129.7	32.3	198.7
32,5°	150.3	145.6	140.8	135.7	132.8	128.2	124.1	122.4	122.0	123.1	125.2	35.1	233.8
35,0°	146.1	139.9	132.0	126.7	124.1	117.4	111.6	108.6	111.6	114.0	115.1	37.3	271.2
37,5°	141.8	135.1	127.6	120.4	113.6	108.7	105.6	101.3	99.1	99.0	99.1	39.2	310.4
40,0°	137.6	128.7	120.7	111.5	103.5	97.6	94.8	92.9	90.7	87.5	85.6	40.7	351.1
42,5°	130.8	122.7	110.3	103.5	96.6	90.8	86.7	83.7	81.0	78.3	77.1	42.0	393.1
45,0°	126.1	116.1	105.3	96.9	91.3	82.7	80.4	79.2	72.3	68.9	69.6	43.1	436.2
47,5°	118.5	108.0	98.7	89.8	80.1	73.5	71.3	68.3	63.3	60.6	62.9	43.6	479.7
50,0°	116.2	101.3	90.2	84.0	75.4	67.5	63.3	60.4	56.9	55.5	56.8	43.8	523.5
52,5°	113.1	96.2	82.5	75.1	69.1	62.2	55.8	52.4	50.7	49.4	48.5	43.5	567.0
55,0°	109.5	89.8	77.7	67.8	61.2	55.6	49.4	45.7	42.9	41.5	41.1	43.8	610.8
57,5°	105.8	88.0	75.5	61.7	53.6	48.0	42.9	40.0	38.9	38.8	38.3	45.0	655.9
60,0°	104.3	88.1	72.7	56.3	46.8	39.5	36.6	34.8	33.9	34.0	34.7	47.5	703.4
62,5°	97.7	83.9	68.4	53.1	39.0	33.0	30.5	30.0	29.6	28.6	27.7	48.5	751.9
65,0°	94.0	78.2	59.3	44.6	32.3	27.4	24.9	24.9	26.2	26.2	24.9	48.2	800.1
67,5°	91.3	71.2	50.3	33.6	26.9	23.6	20.7	20.3	22.2	22.5	21.6	47.9	848.0
70,0°	78.9	64.3	44.4	28.0	21.7	19.1	16.1	14.6	14.2	13.7	13.2	46.3	894.4
72,5°	60.7	53.7	39.3	20.5	12.0	9.6	7.8	6.3	5.7	5.4	5.3	42.4	936.8
75,0°	42.2	33.3	19.7	10.2	5.1	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	33.4	970.2
77,5°	22.1	14.1	7.8	4.9	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	19.7	989.9
80,0°	6.4	4.3	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	7.9	997.7
82,5°	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	999.5
85,0°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51F08HE EAN: 4058352991336	LP-Nummer 59599_66
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8240	58.6	60.9	59.8
95	241	252	7818	55.0	57.2	56.1
90	229	250	7429	51.9	53.9	52.9
85	216	248	7007	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6586	45.3	47.0	46.2
75	190	243	6164	42.1	43.8	43.0
70	178	241	5774	39.3	40.7	40.0
65	165	238	5353	36.2	37.6	36.9
60	152	235	4931	33.2	34.4	33.8
55	140	232	4542	30.5	31.6	31.0
50	127	229	4120	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3698	24.7	25.6	25.2
40	102	221	3309	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2887	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2466	16.7	17.3	17.0
25	63	203	2044	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1654	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1233	9.1	9.4	9.2
14	35	181	1135	8.5	8.8	8.6