

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2J51Y08HE
EAN: 4058352991411

LP-Nummer
59599_30



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8250 lm
Systemleistung = 58.1 W
Lichtausbeute = 142 lm/W

Seriendokumentation
23.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 517 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	508.6
Imax 80°	129.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51Y08HE EAN: 4058352991411	LP-Nummer 59599_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.1	189.4	189.7	190.1	190.6	191.4	191.4	191.4	191.2	190.9	190.8	190.8	189.9
5,0°	189.1	190.9	192.7	193.8	194.6	195.1	196.0	196.0	196.2	196.1	195.3	193.9	192.8
7,5°	188.4	189.1	190.9	192.0	194.2	196.1	198.2	199.3	198.6	197.2	196.0	195.1	195.6
10,0°	193.1	192.8	194.5	195.7	197.5	199.0	200.7	202.6	203.2	204.5	205.9	206.4	207.3
12,5°	207.1	207.4	206.8	207.0	205.9	204.9	207.6	210.5	213.4	215.9	219.6	221.3	221.0
15,0°	213.2	213.9	215.1	215.3	215.4	216.8	218.3	219.3	221.4	225.0	230.3	233.5	234.7
17,5°	220.8	224.4	227.0	230.5	232.0	233.3	233.1	232.6	231.8	228.7	228.6	234.0	239.3
20,0°	232.7	235.4	235.6	240.2	246.3	248.1	251.0	253.1	250.8	248.0	243.6	243.0	247.2
22,5°	241.8	247.8	251.9	258.6	265.4	268.3	270.2	273.5	273.0	264.4	258.2	259.1	261.4
25,0°	249.4	257.8	266.3	277.3	286.2	290.8	292.6	292.4	289.3	277.1	271.6	273.5	274.2
27,5°	258.6	266.8	276.6	283.8	292.5	300.8	307.3	304.9	298.9	289.9	285.1	281.1	285.8
30,0°	263.8	274.9	284.3	301.7	306.4	311.5	316.4	315.8	311.5	304.2	298.8	295.6	299.7
32,5°	269.6	282.6	297.2	311.1	315.1	325.5	329.9	326.4	325.7	322.3	315.2	311.0	314.7
35,0°	283.0	289.9	301.0	314.5	321.6	329.2	324.5	326.1	326.3	323.5	321.5	317.6	319.1
37,5°	283.4	295.2	307.9	317.8	322.2	328.6	331.2	331.2	328.9	322.7	321.3	313.9	314.8
40,0°	293.5	307.9	318.4	322.3	325.9	332.8	335.7	330.0	329.4	320.2	313.8	310.8	307.8
42,5°	299.7	306.0	323.2	326.0	334.2	341.9	344.5	337.5	327.4	320.8	316.4	311.8	304.4
45,0°	310.4	313.5	332.7	335.9	335.6	345.9	346.1	341.0	334.2	328.8	313.5	298.6	291.8
47,5°	309.4	320.3	339.1	341.3	346.5	357.8	355.3	341.7	336.1	332.7	308.7	279.5	276.5
50,0°	322.4	339.4	343.0	341.5	341.7	354.3	359.8	353.8	335.4	319.9	297.5	273.2	254.5
52,5°	330.8	344.2	352.1	351.2	348.1	359.1	364.3	343.3	324.0	303.4	275.7	247.5	227.2
55,0°	316.8	346.8	375.0	389.5	383.4	376.6	380.4	360.5	332.6	291.1	245.8	224.1	204.6
57,5°	320.7	355.6	397.6	429.8	426.5	416.9	401.5	378.0	334.6	280.5	235.8	208.0	191.6
60,0°	347.4	395.1	448.9	488.1	481.1	459.2	428.0	390.9	339.9	275.8	235.1	206.7	182.0
62,5°	356.6	405.1	447.5	485.3	498.4	483.6	459.4	419.2	348.6	287.8	229.7	195.1	165.7
65,0°	367.6	389.3	415.9	462.5	486.1	489.2	486.4	434.7	360.9	290.9	218.0	175.5	151.5
67,5°	383.1	423.0	446.4	471.8	486.1	484.4	473.2	429.4	356.5	283.3	208.9	163.8	136.7
70,0°	384.5	447.0	508.6	502.2	488.9	476.2	434.8	395.5	332.9	269.7	193.5	147.4	121.4
72,5°	390.3	446.6	517.1	506.5	488.8	443.6	381.6	342.6	304.7	261.8	184.8	101.2	63.2
75,0°	348.3	408.5	449.2	449.2	425.3	358.9	292.4	272.0	244.8	171.5	82.2	30.3	13.1
77,5°	212.3	272.5	293.1	290.5	265.5	234.8	198.2	156.8	93.2	36.0	12.3	5.4	4.9
80,0°	88.8	115.3	129.6	128.3	113.9	98.6	71.2	32.4	10.0	5.0	4.8	4.4	4.0
82,5°	18.0	22.3	25.1	28.5	29.7	20.8	8.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0
85,0°	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6
87,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51Y08HE EAN: 4058352991411	LP-Nummer 59599_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.2	188.2	188.3	188.0	187.9	187.3	188.7	188.5	187.5	186.7	186.8	185.8	185.5
5,0°	191.5	190.3	188.9	187.9	188.1	187.7	188.3	186.6	185.7	185.6	184.8	184.5	184.2
7,5°	196.3	196.3	197.0	197.6	197.9	198.3	187.4	186.2	186.0	185.8	185.3	185.1	184.1
10,0°	208.2	209.6	212.5	214.2	216.3	216.7	193.6	194.4	194.1	193.0	190.7	188.8	186.7
12,5°	221.3	222.9	223.4	227.2	230.8	232.3	204.2	200.3	197.9	195.0	193.3	191.6	190.1
15,0°	236.0	235.5	235.7	236.1	234.6	234.0	211.2	206.7	201.6	197.6	194.8	191.1	187.8
17,5°	242.2	243.1	245.4	246.3	246.0	245.8	217.2	212.3	208.3	202.7	195.6	190.9	187.1
20,0°	252.1	256.1	259.5	258.7	255.8	257.3	226.2	219.0	211.0	203.1	196.5	191.2	186.5
22,5°	266.1	271.5	276.3	276.2	275.1	274.1	229.2	219.4	209.0	200.7	195.1	188.5	181.6
25,0°	280.3	283.3	286.0	287.6	287.1	287.2	235.2	224.3	214.1	200.3	190.1	181.8	176.5
27,5°	290.3	294.9	299.3	304.4	309.3	306.4	243.4	227.7	210.3	195.1	186.9	177.4	168.2
30,0°	301.5	305.0	313.5	320.4	325.3	324.1	247.2	230.2	207.5	192.7	181.8	170.5	160.1
32,5°	315.4	313.3	321.2	331.9	331.4	328.6	252.1	227.1	205.6	190.3	177.7	166.0	157.3
35,0°	321.7	321.5	324.9	334.5	333.3	326.2	256.9	227.4	203.9	185.4	172.9	162.7	154.1
37,5°	317.8	320.7	327.1	328.9	327.0	323.8	257.5	230.0	201.2	181.9	167.3	158.7	151.9
40,0°	307.3	310.5	312.3	313.0	311.4	313.2	259.2	232.9	205.7	182.2	167.4	156.0	145.4
42,5°	305.4	303.1	291.1	288.4	285.4	284.0	267.7	236.2	197.2	174.9	162.2	148.5	139.8
45,0°	290.8	284.4	277.0	272.8	265.0	261.1	275.9	232.4	190.8	167.2	159.5	146.7	134.0
47,5°	270.6	255.9	246.6	242.7	234.4	234.3	272.0	225.0	183.7	166.1	158.9	145.7	131.9
50,0°	241.3	228.6	222.0	212.9	205.7	206.8	273.0	218.6	172.5	164.5	157.6	142.5	128.6
52,5°	214.3	205.4	196.5	180.2	174.2	174.7	269.4	212.7	172.7	162.4	153.3	140.9	125.8
55,0°	190.7	179.3	168.0	149.3	147.3	152.3	261.5	209.3	173.7	162.6	152.1	138.5	125.9
57,5°	172.4	150.1	133.4	126.9	123.7	124.8	270.7	223.7	185.2	166.8	152.0	136.9	120.4
60,0°	153.5	126.7	108.7	103.7	98.3	95.0	283.7	240.3	197.4	180.7	159.1	141.2	120.8
62,5°	137.5	108.9	90.1	82.0	74.6	71.9	301.0	249.2	200.9	188.4	164.4	142.9	116.9
65,0°	123.3	94.4	71.3	63.4	58.7	57.3	321.5	254.8	192.5	186.2	162.5	139.1	114.1
67,5°	109.4	78.0	58.2	49.5	46.5	44.6	321.8	243.5	187.7	172.1	148.4	127.0	107.7
70,0°	86.9	53.4	34.8	26.2	23.6	23.7	309.9	241.2	182.8	159.9	132.1	100.7	89.1
72,5°	35.7	17.6	10.9	8.0	7.2	7.0	313.4	241.5	162.1	138.4	104.7	73.8	64.8
75,0°	6.0	5.1	4.6	4.2	3.8	3.6	256.9	189.9	109.6	95.2	79.3	59.6	52.0
77,5°	4.5	4.1	3.8	3.4	3.0	2.9	160.2	101.0	50.6	48.8	49.7	40.8	30.9
80,0°	3.6	3.2	2.9	2.5	2.2	2.1	62.6	36.5	23.8	23.4	21.7	16.7	10.2
82,5°	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5	1.4	12.4	8.0	6.0	5.5	4.8	3.3	2.6
85,0°	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51Y08HE EAN: 4058352991411	LP-Nummer 59599_30
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	0.3	0.3
2,5°	184.9	184.3	182.8	182.5	182.9	182.3	182.0	181.5	181.6	182.2	182.4	2.2	2.5
5,0°	183.4	182.4	182.6	182.3	182.0	182.0	181.9	182.3	183.4	183.0	182.7	4.5	7.0
7,5°	183.2	183.3	182.2	181.8	180.9	180.2	180.5	181.0	181.4	182.1	181.4	6.8	13.8
10,0°	185.3	184.9	185.3	185.6	184.5	183.8	182.3	181.0	177.2	176.3	175.2	9.3	23.1
12,5°	188.2	185.6	184.4	184.6	183.6	182.2	180.8	179.6	179.7	179.1	178.8	12.0	35.1
15,0°	185.3	183.5	181.4	179.6	177.4	176.4	174.6	174.8	175.5	174.7	174.3	14.6	49.7
17,5°	183.8	180.2	176.7	173.6	171.5	169.0	166.5	166.3	166.5	165.1	163.9	17.3	67.0
20,0°	180.6	178.8	175.2	170.8	168.8	166.9	163.2	159.9	157.7	156.3	155.1	20.2	87.3
22,5°	176.9	171.7	169.0	166.0	163.9	160.2	158.0	157.1	154.5	152.5	151.4	23.4	110.7
25,0°	170.6	165.6	162.3	159.6	155.4	151.0	148.8	147.9	146.3	146.6	147.0	26.4	137.1
27,5°	163.4	161.2	157.4	153.8	147.7	143.4	140.5	139.9	140.0	137.8	137.9	29.3	166.5
30,0°	154.1	152.3	148.7	142.7	139.5	137.0	135.7	134.0	130.7	129.5	129.7	32.3	198.7
32,5°	150.3	145.6	140.8	135.7	132.8	128.2	124.1	122.4	122.0	123.1	125.2	35.1	233.8
35,0°	146.1	139.9	132.0	126.7	124.1	117.4	111.6	108.6	111.6	114.0	115.1	37.3	271.2
37,5°	141.8	135.1	127.6	120.4	113.6	108.7	105.6	101.3	99.1	99.0	99.1	39.2	310.4
40,0°	137.6	128.7	120.7	111.5	103.5	97.6	94.8	92.9	90.7	87.5	85.6	40.7	351.1
42,5°	130.8	122.7	110.3	103.5	96.6	90.8	86.7	83.7	81.0	78.3	77.1	42.0	393.1
45,0°	126.1	116.1	105.3	96.9	91.3	82.7	80.4	79.2	72.3	68.9	69.6	43.1	436.2
47,5°	118.5	108.0	98.7	89.8	80.1	73.5	71.3	68.3	63.3	60.6	62.9	43.6	479.7
50,0°	116.2	101.3	90.2	84.0	75.4	67.5	63.3	60.4	56.9	55.5	56.8	43.8	523.5
52,5°	113.1	96.2	82.5	75.1	69.1	62.2	55.8	52.4	50.7	49.4	48.5	43.5	567.0
55,0°	109.5	89.8	77.7	67.8	61.2	55.6	49.4	45.7	42.9	41.5	41.1	43.8	610.8
57,5°	105.8	88.0	75.5	61.7	53.6	48.0	42.9	40.0	38.9	38.8	38.3	45.0	655.9
60,0°	104.3	88.1	72.7	56.3	46.8	39.5	36.6	34.8	33.9	34.0	34.7	47.5	703.4
62,5°	97.7	83.9	68.4	53.1	39.0	33.0	30.5	30.0	29.6	28.6	27.7	48.5	751.9
65,0°	94.0	78.2	59.3	44.6	32.3	27.4	24.9	24.9	26.2	26.2	24.9	48.2	800.1
67,5°	91.3	71.2	50.3	33.6	26.9	23.6	20.7	20.3	22.2	22.5	21.6	47.9	848.0
70,0°	78.9	64.3	44.4	28.0	21.7	19.1	16.1	14.6	14.2	13.7	13.2	46.3	894.4
72,5°	60.7	53.7	39.3	20.5	12.0	9.6	7.8	6.3	5.7	5.4	5.3	42.4	936.8
75,0°	42.2	33.3	19.7	10.2	5.1	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	33.4	970.2
77,5°	22.1	14.1	7.8	4.9	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	19.7	989.9
80,0°	6.4	4.3	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	7.9	997.7
82,5°	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	999.5
85,0°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2J51Y08HE EAN: 4058352991411	LP-Nummer 59599_30
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8250	58.1	60.6	59.4
95	241	252	7828	54.7	56.9	55.8
90	229	250	7438	51.5	53.6	52.6
85	216	248	7016	48.1	50.1	49.1
80	203	246	6594	44.9	46.7	45.8
75	190	243	6171	41.7	43.4	42.6
70	178	241	5781	38.8	40.3	39.6
65	165	238	5359	35.7	37.2	36.4
60	152	235	4937	32.7	34.0	33.4
55	140	232	4547	30.0	31.2	30.6
50	127	229	4125	27.1	28.1	27.6
45	114	225	3703	24.3	25.2	24.8
40	102	221	3313	21.7	22.5	22.1
35	89	216	2891	19.0	19.7	19.4
30	76	210	2469	16.4	17.0	16.7
25	63	203	2046	13.8	14.3	14.0
20	51	195	1656	11.4	11.8	11.6
15	38	184	1234	8.8	9.0	8.9
14	35	181	1137	8.2	8.4	8.3