

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Batten 41

Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE
EAN: 4058352704998

LP-Nummer
59484_9



Ausführung Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Einstellung indiv. Einstellung: Farbtemperatur 5000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2000 lm
Systemleistung = 16.0 W
Lichtausbeute = 125 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2024


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 230 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=37 N2=66 N3=87
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 86,8%
 ϕ_o 13,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9
5°	229.9	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	229.9
10°	229.7	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	229.7
15°	227.6	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	227.6
20°	224.1	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	224.1
25°	217.8	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	217.8
30°	210.2	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	210.2
35°	201.7	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	201.7
40°	194.4	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	194.4
45°	189.5	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	189.5
50°	180.8	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	180.8
55°	171.6	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	171.6
60°	161.2	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	161.2
65°	150.0	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	150.0
70°	136.1	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	136.1
75°	122.4	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	122.4
80°	108.6	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	108.6
85°	94.0	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	94.0
90°	81.7	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	81.7
95°	74.4	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	74.4
100°	65.8	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	65.8
105°	62.2	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	62.2
110°	56.6	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	56.6
115°	52.8	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	52.8
120°	48.4	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	48.4
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9	1.4	1.4
5°	229.9	229.8	229.6	229.4	229.8	230.2	229.8	229.4	229.6	229.8	229.9	11.0	12.4
10°	229.0	228.3	227.9	227.4	227.5	227.7	227.5	227.4	227.9	228.3	229.0	21.7	34.1
15°	227.6	227.7	225.6	223.6	222.8	222.0	222.8	223.6	225.6	227.7	227.6	32.0	66.0
20°	223.7	223.2	219.8	216.4	214.9	213.5	214.9	216.4	219.8	223.2	223.7	41.1	107.2
25°	217.7	217.6	213.6	209.6	206.7	203.8	206.7	209.6	213.6	217.6	217.7	49.3	156.4
30°	209.6	209.0	204.6	200.1	195.9	191.6	195.9	200.1	204.6	209.0	209.6	55.7	212.2
35°	201.5	201.4	197.3	193.2	185.2	177.3	185.2	193.2	197.3	201.4	201.5	61.2	273.4
40°	193.3	192.2	186.6	181.1	174.2	167.4	174.2	181.1	186.6	192.2	193.3	65.1	338.5
45°	186.3	183.2	175.8	168.3	160.1	151.8	160.1	168.3	175.8	183.2	186.3	67.5	405.9
50°	176.0	171.3	163.0	154.7	144.8	134.9	144.8	154.7	163.0	171.3	176.0	67.7	473.6
55°	169.3	167.0	153.6	140.2	128.8	117.4	128.8	140.2	153.6	167.0	169.3	67.6	541.2
60°	158.5	155.9	141.2	126.5	113.7	101.0	113.7	126.5	141.2	155.9	158.5	65.4	606.7
65°	146.9	143.9	127.9	111.9	97.5	83.1	97.5	111.9	127.9	143.9	146.9	61.6	668.3
70°	133.4	130.6	113.2	95.8	80.9	66.0	80.9	95.8	113.2	130.6	133.4	56.2	724.5
75°	119.6	116.9	98.8	80.7	64.7	48.8	64.7	80.7	98.8	116.9	119.6	50.0	774.5
80°	105.2	101.9	83.8	65.8	49.0	32.1	49.0	65.8	83.8	101.9	105.2	42.8	817.3
85°	91.1	88.1	70.0	51.8	34.6	17.5	34.6	51.8	70.0	88.1	91.1	35.6	853.0
90°	79.1	76.5	59.1	41.8	24.8	7.9	24.8	41.8	59.1	76.5	79.1	29.8	882.8
95°	70.8	67.2	52.2	37.2	21.1	4.9	21.1	37.2	52.2	67.2	70.8	26.2	909.0
100°	61.9	57.9	42.8	27.7	15.7	3.6	15.7	27.7	42.8	57.9	61.9	21.6	930.6
105°	58.3	54.5	40.5	26.6	14.5	2.4	14.5	26.6	40.5	54.5	58.3	20.0	950.6
110°	53.8	51.1	39.2	27.4	14.5	1.6	14.5	27.4	39.2	51.1	53.8	18.5	969.1
115°	50.1	47.3	36.0	24.7	13.2	1.6	13.2	24.7	36.0	47.3	50.1	16.4	985.5
120°	46.4	44.3	33.2	22.1	11.8	1.6	11.8	22.1	33.2	44.3	46.4	14.5	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_9
------------------------------------	--	------------------------------------

siteco

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,2	21,9	20,7	22,3	22,8	19,9	21,6	20,3	22,0	22,4
	3H	22,3	23,9	22,8	24,3	24,8	21,6	23,2	22,1	23,6	24,1
	4H	23,3	24,7	23,8	25,2	25,7	22,3	23,8	22,8	24,2	24,7
	6H	24,2	25,5	24,7	26,0	26,6	22,9	24,2	23,4	24,7	25,3
	8H	24,7	25,9	25,2	26,4	27,0	23,1	24,4	23,6	24,9	25,5
	12H	25,0	26,1	25,6	26,7	27,3	23,2	24,4	23,8	25,0	25,6
4H	2H	21,0	22,4	21,5	22,9	23,4	20,7	22,1	21,2	22,6	23,1
	3H	23,3	24,5	23,8	25,0	25,6	22,6	23,8	23,1	24,3	24,9
	4H	24,4	25,5	25,0	26,1	26,7	23,4	24,6	24,0	25,1	25,7
	6H	25,4	26,4	26,0	27,0	27,7	24,1	25,1	24,7	25,7	26,3
	8H	26,0	26,9	26,6	27,5	28,2	24,5	25,4	25,1	26,0	26,6
	12H	26,4	27,2	27,1	27,9	28,6	24,6	25,5	25,2	26,1	26,8
8H	4H	24,8	25,7	25,4	26,3	27,0	23,9	24,8	24,5	25,4	26,1
	6H	26,1	26,9	26,7	27,5	28,2	24,9	25,6	25,5	26,3	27,0
	8H	26,7	27,4	27,4	28,1	28,8	25,3	26,0	25,9	26,6	27,3
	12H	27,3	27,9	28,0	28,6	29,4	25,6	26,2	26,2	26,8	27,6
12H	4H	24,8	25,6	25,4	26,2	26,9	24,0	24,8	24,6	25,4	26,1
	6H	26,2	26,8	26,8	27,5	28,2	25,0	25,7	25,7	26,3	27,1
	8H	26,9	27,5	27,5	28,1	28,9	25,5	26,1	26,2	26,7	27,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1175 B = 25 H(C0) = 18 H(C90) = 0 H(C180) = 18 H(C270) = 0											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m ²											
45°		10607.0	10862.5	11919.0	14611.5	11919.0	10862.5	10607.0	10862.5	11919.0	14611.5	11919.0	10862.5
50°		10306.7	10407.6	11464.6	14285.4	11464.6	10407.6	10306.7	10407.6	11464.6	14285.4	11464.6	10407.6
55°		10040.2	10487.6	10987.3	13938.1	10987.3	10487.6	10040.2	10487.6	10987.3	13938.1	10987.3	10487.6
60°		9767.4	10206.2	10607.7	13754.6	10607.7	10206.2	9767.4	10206.2	10607.7	13754.6	10607.7	10206.2
65°		9496.2	9920.6	10169.4	13383.0	10169.4	9920.6	9496.2	9920.6	10169.4	13383.0	10169.4	9920.6
70°		9096.8	9584.0	9589.8	13142.2	9589.8	9584.0	9096.8	9584.0	9589.8	13142.2	9589.8	9584.0
75°		8734.2	9239.2	9056.8	12831.8	9056.8	9239.2	8734.2	9239.2	9056.8	12831.8	9056.8	9239.2
80°		8373.1	8804.0	8487.1	12598.9	8487.1	8804.0	8373.1	8804.0	8487.1	12598.9	8487.1	8804.0
85°		7953.0	8471.8	7912.4	13637.2	7912.4	8471.8	7953.0	8471.8	7912.4	13637.2	7912.4	8471.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Batten 41	Bestell-Nr.: 51LP327KM20AE EAN: 4058352704998	LP-Nummer 59484_9
------------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

