

Bestell-Nr.: 5LS792HD1 | **GTIN (EAN):** 4058352113189

Produktbeschreibung: Mon21,D-ecoMa,HC1,Bew.Sens



Monsun® 21 Gen.1, DALIeco-Master Kit, Montageart: Einbau, mit Leitung mit Stecker RJ-11 + 4x Einzelader 0,75mm², AC, 50/60Hz, DALIeco-Controller, Master, Sensor HC1, Lichtsensor deaktiviert, Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

CE

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352113189

Bestell-Nr.: 5LS792HD1 | **GTIN (EAN):** 4058352113189

Technische Detailbeschreibung: Mon21,D-ecoMa,HC1,Bew.Sens



Kenndaten

- Systemfamilie: DALIeco
- Produkttyp: DALIeco-Master Kit
- Produktname: Monsun® 21 Gen.1
- Bestell-Nr.: 5LS792HD1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für Variante DALI

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALIeco, Lichtsensor
deaktiviert

Zertifikate, Standards

- Temperaturbereich (Betrieb): -
25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in
das Leuchtengehäuse
- Zusatz: für Gehäusebreite = 84mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker RJ-11 +
4x Einzelader 0,75mm²

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: Lebensdauer
50.000h bei UT max.