

Bestell-Nr.: 5LS31321EK | **GTIN (EAN):** 4039806171931

Produktbeschreibung: FR100FR200FR500,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle




FR 100FR 200FR 500, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,
Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig,
max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4039806171931

Bestell-Nr.: 5LS31321EK | **GTIN (EAN):** 4039806171931

Technische Detailbeschreibung: FR100FR200FR500,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle



Kenndaten

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktname: FR 100, FR 200, FR 500
- Bestell-Nr.: 5LS31321EK

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für die Durchverdrahtung innerhalb einer Leuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in das Leuchtengehäuse
- Anordnung: unterbrochene Lichtbänder
- Zusatz: Verdrahtung von einer Leuchte zur nächsten Leuchte erfolgt mit handelsüblicher Leitung (z.B. NYM)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,3kg