

**Bestell-Nr.:** 5XA779120000AA | **GTIN (EAN):** 4058352556382

**Produktbeschreibung:** FL11mxpro,EVG-Einh,DA,SK1



Floodlight FL 11 maxi pro EVG-Einheit; Helligkeitssteuerung: DALI (mit zwei DALI-Adressen); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Dimmbereich 10..100%, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, LED-Einheit austauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; EVG-Einheit EVG-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 500mm / Breite: 152mm / Höhe: 77mm; unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE; zul. Lagertemperatur: -40..+85°C; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,6  
GTIN (EAN): 4058352556382

**Bestell-Nr.:** 5XA779120000AA | **GTIN (EAN):** 4058352556382

**Technische Detailbeschreibung:** FL11mxpro,EVG-Einh,DA,SK1



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: EVG-Einheit
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi pro
- Bestell-Nr.: 5XA779120000AA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI (2 Adressen)

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur
- Farbangabe: natur
- Farbangabe: natur

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 8polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V/380..400V, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 77mm
- Gewicht: 5,6kg