

Bestell-Nr.: 5LZ904722A | **GTIN (EAN):** 4058352541524


Produktbeschreibung: SConSens,Lichtsens,An



SITECO ConnectLichtsens D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352541524



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ904722A | **GTIN (EAN):** 4058352541524

Technische Detailbeschreibung: SConSens,Lichtsens,An



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904722A

1x DALI-2

- Systemstrom: 7mA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Anbaugehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Montagehöhe: 4..12m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Schraubklemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 120..277V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 135mm
- Breite: 115mm
- Höhe: 37mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x Lichtsensor

- Anschluss: Lichtsensor
- Beleuchtungsstärke: 20..800lx
- Möglichkeit: Einsetzbarkeit in großen Höhen

Ausgänge

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ904722A | **GTIN (EAN):** 4058352541524

Maße: SConSens,Lichtsens,An

