

Bestell-Nr.: 51SM1H7C34A | **GTIN (EAN):** 4058352755136

Produktbeschreibung: Mod31,WW,4000lm930,0/1,ws

Modario® 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit
Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus
Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 100mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4058352755136

Bestell-Nr.: 51SM1H7C34A | **GTIN (EAN):** 4058352755136

Technische Detailbeschreibung: Mod31,WW,4000lm930,0/1,ws

Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Modario® 31
- Bestell-Nr.: 51SM1H7C34A

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: Wallwasher
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4000lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Licross®
Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 100mm
- Breite: 165mm
- Höhe: 90mm
- Gewicht: 2,0kg