

**Bestell-Nr.:** 51DS107F44B | **GTIN (EAN):** 4069025152145


**Produktbeschreibung:** Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1ws



Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC,  
 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016),  
 Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
 Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
 Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,3  
 GTIN (EAN): 4069025152145



Bestell-Nr.: 51DS107F44B | GTIN (EAN): 4069025152145

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Eco
- Bestell-Nr.: 51DS107F44B

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2300lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 17,5W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 216mm
- Einbautiefe: 58mm
- Gewicht: 0,3kg

**Bestell-Nr.:** 51DS107F44B | **GTIN (EAN):** 4069025152145

**Maße:** Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1ws

